

Räddningsriktlinjer Nitroz Motorsport 2022-23

Sportgren: Dragracing

Nedanstående regler följer FAP 512-1 samt gällande branschnormer

Riktlinjerna är uppdelade i nivåer baserat på de risker som finns. Alla krav är minimikrav.

* I varje nivå skall det alltid finnas en säkerhetschef med ansvar för räddning.

Följande nivåer finns;

Nivå 1 Långsammare än 10.00(402 meter) samt 6.40(201 meter)

1 st Räddningsbil

3 st räddningsmän (*)

1 räddningsman i start

1 räddningsman i banslut

1 räddningsman i räddningsbil

Vid **start** ska det finnas följande utrustning

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid vänster lane

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid höger lane

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid upplining

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid vänster lane

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid höger lane

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid upplining

Vid **banslut/avfarter** ska det finnas 1 Skumsläckare min. 6 L Afff

Nivå 2 Långsammare än 7.50(402 meter) samt 4.50(201 meter) men snabbare än nivå 1

1 st Räddningsbil

4 st räddningsmän (*)

2 räddningsmän i start

1 räddningsman i banslut

1 räddningsman i räddningsbil

Vid **start** ska det finnas följande utrustning

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid vänster lane

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid höger lane

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid upplining

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid vänster lane

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid höger lane

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid upplining

Vid **banslut/avfarter** ska det finnas 1 Skumsläckare min. 6 L Afff



Nivå 3 Snabbare än 7.50(402 meter) samt 4.50(201 meter)

1 st Haveribil

1 st räddningsbil/lätt räddningsfordon(ATV)

5 st räddningsmän (*)

2 räddningsmän i start

1 räddningsman i banslut

1 räddningsman i räddningsbil

1 räddningsman i lätt räddningsfordon

Vid **start** ska det finnas följande utrustning

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid vänster lane

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid höger lane

1 st Skumsläckare min. 6 L Afff placerade vid upplining

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid vänster lane

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid höger lane

1 st Koldioxidsläckare min. 5 L placerade vid upplining

Vid **banslut/avfarter** ska det finnas 1 Skumsläckare min. 6 L Afff

Kompetensnivåer

Räddningsman

Räddningsman är en funktionär som genomgått utbildning i basal räddning och innehar grundläggande brandkunskaper.

Utrustning

Räddningsmannen ska vara utrustad med kläder avsedda för att skydda denne från brand och andra yttre risker. Utrustningen ska vara Brandtåliga kängor alt förarsko med FIA klassning 8856-2000 alt. SFI 3.3A/5 Brandställ En 349 alt föraroverall FIA klassning 8856-2000 alt. Minst SFI 3.3A/5 Brandtåliga handskar Balaklava Nomex, Carbon X alt rökdykarluva

Hjälm ska användas om räddningsmannen är placerad i en bil eller annat fordon under tävling/träning. Hjälm ska uppfylla EN 14458(brandhjälm) eller FIA Technical list no 25

Räddningsbil

Räddningsbilen ska kunna användas för normalolyckor. Bilen utrustas för en grundläggande insats.

Utrustning i Räddningsbilen ska vara:

Släckare Skum Afff eller Afff-AR minst 6 kg alt.pulver minst 6 kg enligt EN3

Släckare Koldioxid 1 st minst 2kg enligt EN3

Brytverktyg

Bälteskniv

Kniv

Verktygslåda innehållande Skruvmejsar flat och stjärnmejselsortering, Torxnycklar, Blocknycklar 8-19 varav 2 st 10 mm, 13 mm samt 17 mm, Bultsax, avbitare, polygrip

Bogserlina

Varningsljus orange ljus 360 graders spridning

Avspärrningsband (ATA-Band)

Tigersåg Batteridrivna med blad anpassat för Glasfiber/kolfiber Munskydd för att skydda mot glassdamm vid användande av tigersåg



Haveribil

Haveribilen är den bilen vi använder för de större olyckorna och det avancerade räddningsarbetet.

Utrustningen i Haveribil ska vara:

2 st Släckare Skum Afff eller Afff-AR minst 6 kg alt. Pulver 6 kg enligt EN3

2 st Släckare Koldioxid 1 st minst 2kg enligt EN3

Klippverktyg Hydrauliska (Sax ska ha minimikapacitet med 40 ton)

Vattentank 200 L eller annat släckmedel av motsvarande kapacitet eller insatstid.

Kniv

Bälteskniv

Verktöglåda innehållande Skruvmejslar flat och stjärnmejselsortering, Torxnycklar, Blocknycklar 8-19 varav 2 st 10 mm, 13 mm samt 17 mm, Bultsax, avbitare, polygrip

Tigersåg Batteridrivna med anpassat blad för glasfiber/kolfiber Munskydd för att skydda mot glasdamm vid användande av tigersåg

Avspärrningsband (ATA-Band)

Lätt Räddningsfordon(ATV)

Lätt fordon för snabb insats och bärgning. Utrustas med minst en skumsläckare 6 L Afff-AR.

Radiokommunikation

Samtliga enheter ska kunna kommunicera via ett dedikerat radiosystem för räddning och sjukvård i enlighet till FAP 512-1. Utrustning ska vara anpassad för att en god kommunikation ska kunna föras med den aktuella ljudnivån på träningen/tävlingen.

Förändring i bemanning eller utrustningsfördelning

Omfördelning av resurser i form av bemanning eller utrustning får göras av säkerhetschef i samråd med tävlingsledning samt domare. Och ska bara ske om förändringen kan anses gynna organisationen.

Normer och säkerhetsföreskrifter

All utrustning som används i räddningsorganisationen ska följa gällande normer och säkerhetsföreskrifter för sådan utrustning.

Sjukvård

Under pågående körning ska det finnas minst en Sjuksköterska eller läkare med delegering att administrera läkemedel för att kunna minst ge;

-Kramplösande

- Smärtstillande

- Adrenalin

Det ska finnas utrustning för urtag ur fordon såsom Ked-väst, XT-bräda eller liknande

Sjukvårdspersonalen ska kunna påbörja ett prehospitalt omhändertagande av skadad individ/er.

Patientskadeförsäkring ska finnas för vårdutövaren och socialstyrelsens krav skall vara uppfyllda.